

MOTOR OIL HT 0W-40

Описание продукта:

MOTOR OIL HT 0W-40 полностью синтетическое масло специально разработано для удовлетворения потребностей бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Это всесезонное универсальное масло обеспечивает превосходную защиту от износа и хорошее смазывание, чтобы помочь экономить топливо и сократить выбросы.

MOTOR OIL HT 0W-40 изготовлено из специально отобранных синтетических базовых масел и присадок, чтобы обеспечить хорошую вязкость в разных условиях окружающей среды, уменьшить трение, расход топлива и сократить выбросы.

MOTOR OIL HT 0W-40 подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей, которые требуют спецификации ACEA A3/B4. Всегда следуйте требованиям OEM!

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Porsche

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	0W-40
Плотность при 15°C	ASTM D4052	849 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	78 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	13,7 мм ² /с
Динамическая вязкость CCS при -35°C	ASTM D5293	< 6200 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 165
Точка вспышки	ASTM D92	>200°C
Точка застывания	ASTM D97	<-39°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	10,2 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,1 % от веса