

MOTOR OIL SL 0W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL SL 0W-30 высокопроизводительное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбонаддувом и без. Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

MOTOR OIL SL 0W-30 изготовлено на основе синтетического масла (ПАО) в сочетании с уникальным пакетом присадок для обеспечения следующих свойств:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного пуска холодного двигателя.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пены.
- Подходит для экстремальных и тяжелых условий.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL-98
VW 502.00/505.00, VW 503.01**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	0W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	851 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	65,5 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11,9 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Точка вспышки	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-54°C
Динамическая вязкость CCS при -35°C	ASTM D5293	макс. 6200 mPa.s
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	11.2 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,51 % от веса