

## MOTOR OIL SL 10W-40

### Описание продукта:

**MOTOR OIL SL 10W-40** универсальное высокоэффективное топливосберегающее полусинтетическое моторное масло для использования в бензиновых – и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков с или без турбокомпрессора.

Не подходит для дизельных двигателей, оснащенных фильтром DPF.

**MOTOR OIL SL 10W-40** изготовлено с использованием высококачественных минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с присадками уникальной технологии для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита двигателя от износа при холодном пуске.
- Очень высокая термо - и окислительная стабильность.
- Превосходное сопротивление против вспенивания, коррозии и изнашивания.
- Высокий уровень диспергирующих и моющих свойств.
- Высокий индекс вязкости.

### Спецификации:

Одобрено (лицензия): **VW 501.01/505.00, MB 229.1**

Выполняет и перевыполняет требования: **ACEA A3/B4, API SL/CF, RN 0700**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D4052	874 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	97 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14,2 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Точка вспышки	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-39°C
Прокачиваемость масла при -25°C	ASTM D5293	7000 mPa.s
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	7,9 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,95 % от веса