

MOTOR OIL SN 5W-20

Описание продукта:

MOTOR OIL SN 5W-20 высокопроизводительное топливосберегающее моторное масло на основе 100% синтетической технологии для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.

MOTOR OIL SN 5W-20 специально разработано для смазки автомобилей последнего поколения, гибридных и ЭКО-моделей, которые требуют SAE 0W-20 и работают на бензине и / или этанол содержащих топлив до E85.

MOTOR OIL SN 5W-20 создано на основе синтетического базового масла в сочетании со специальным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Отличная термическая и окислительная устойчивость.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного пуска холодного двигателя.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Экономия топлива благодаря низким фрикционным свойствам.
- Очень хорошие антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Увеличенный интервал замены масла.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

API SN/SN-RC, ILSAC GF-5, GM Dexos 1, GM 4718 M, MS 6395

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-20
Плотность при 15°C	ASTM D4052	853 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	51 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	8,9 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	162
Точка вспышки	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-39°C
Прокачиваемость масла при -20°C	ASTM D5293	6600 mPa.s
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	7,8 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,86 % от веса