

MOTOR OIL VX 5W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL VX 5W-30 высокопроизводительное топливосберегающее Low SAPS моторное масло длительного срока службы для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонів, где предписана норма VAG 504.00/507.00, а также для автомобилей, где требуется MB 229.51 и BMW LL-04.

Примечание: не подходит для двигателей R5 и V10 TDI, а также где рекомендуется норма VAG VW 506.01.

MOTOR OIL VX 5W-30 созданы на основе высококачественных синтетических базовых масел (ПАО) в сочетании с присадками уникальной технологии для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном старте.
- Очень высокая термическая и окислительная устойчивость.
- Отличная устойчивость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Также подходит для двигателей, оснащенных катализатором TWC.

Спецификации:

Одобрено (лицензия): VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04

Выполняет и перевыполняет требования: ACEA A3/B4, C3

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	852 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	73,7 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11,7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Точка вспышки	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-42°C
Прокачиваемость масла при -30°C	ASTM D5293	6600 mPa.s
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	5,5 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,7 % от веса