

AUTOGEAR OIL LS 80W-90

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL LS 80W-90 высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное, чтобы обеспечить эффективную смазку в современных модернизированных легковых автомобилях, спортивных автомобилях, фургонах и небольших грузовых транспортных средствах, оборудованных самоблокирующимся дифференциалом "Limited Slip".

AUTOGEAR OIL LS 80W-90 изготовлено из базовых масел селективной очистки и сбалансированных противозадирных присадок.

AUTOGEAR OIL LS 80W-90 хорошо защищает части привода от износа и задира. Более того обеспечивает отличную защиту от коррозии и образования пены. Особый модификатор трения **AUTOGEAR OIL LS 80W-90** эффективно предотвращает вибрацию и улучшает тяговые характеристики.

AUTOGEAR OIL LS 80W-90 рекомендовано для сверхмощных асинхронных механических коробок передач, осевых приводов и главных передач, требующих "ограниченного скольжения" класса API GL-5.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API GL-5, US Army MIL-L-2105D, MAN 342 M2 (160.000 km drain)
ZF TE-ML: 05A/05C/07A/12C/12E/16B/16C/16D/16E/17B/19B/21A/21C**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J306	80W-90
Плотность при 15°C	ASTM D4052	898 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	162 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14,3 мм ² /с
Динамическая вязкость по Брукфильду при -26°C	ASTM D5293	<150000 сP
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 95
Точка вспышки	ASTM D92	> 200°C
Точка застывания	ASTM D97	< -27°C