

AUTOGEAR OIL MP 80W-90

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки широкого ряда сверхмощных автомобильных передач, мостах ходовой части и главных передач, где требуются масла с допуском API GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 изготовлено из базовых масел селективной очистки и сбалансированных противозадирных присадок. Хорошо защищает части привода от износа и задир. Кроме того, **AUTOGEAR OIL MP 80W-90** обеспечивает отличную защиту от коррозии и образования пены.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 превосходит спецификации API GL-5 и MIL-L-2105D, а также требования большинства производителей оборудования.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 подходит для сверхмощных механических коробок передач и главных передач, требующих масел с допуском API GL-5 в легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности, автобусах и микроавтобусах.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 также рекомендовано для тяжелой техники, работающей в строительстве, в горном деле и сельском хозяйстве.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

API GL-5, US Army MIL-L-2105D

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J306	80W-90
Плотность при 15°C	ASTM D4052	902 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	162 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14,4 мм ² /с
Динамическая вязкость по Брукфильду при -26°C	ASTM D5293	<150000 сP
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Точка вспышки	ASTM D92	200°C
Точка застывания	ASTM D97	-27°C