

TO-4 TRANSMISSION FLUID 50

Описание продукта:

TO-4 TRANSMISSION FLUID 50 специально разработанная жидкость для коробок передач с сервоприводом, главных передач и мокрых тормозов в тяжелой технике большой грузоподъемности, используемой при земляных работах, в горном деле, лесозаготовке, для дорожного транспорта и в сельском хозяйстве. **TO-4 TRANSMISSION FLUID 50** изготовлена из высококачественных базовых масел с добавлением присадок для защиты от износа, обеспечения стабильности к окислению и термальным нагрузкам, фрикционных свойств и защиты от ржавчины и коррозии.

TO-4 TRANSMISSION FLUID 50 отвечает требованиям компании Caterpillar TO-4, коробки передач с сервоприводом Komatsu.

TO-4 TRANSMISSION FLUID 50 имеет улучшенную термоокислительную стабильность, защищая металлические поверхности от задира и износа, благодаря этому масло и техника прослужат дольше. Отличный контроль над фрикционными свойствами предотвращает пробуксовку и гарантирует плавное переключение коробки передач и тормозов. **TO-4 TRANSMISSION FLUID 50** обеспечивает хорошую защиту от ржавчины и коррозии деталей прецизионного оборудования при работе в воде. Предотвращает образование осадка и лака на металлических частях, что обеспечивает надежную работу, а контроль над пенообразованием обеспечивает мокрые тормоза и эффективную работу трансмиссии и контролирует визг тормозов.

TO-4 TRANSMISSION FLUID 50 подходит для коробок передач с сервоприводом и автоматических, мокрых тормозов, гидротрансформаторов и гидравлических систем, требующих жидкости такого качества. Также подходит для тяжелой сверхмощной ручной трансмиссии, коробок передач, главных передач и гидравлических систем, применяемые в тяжелой технике при земляных работах, в сельском хозяйстве, лесозаготовке, строительстве и в горном деле, требующих жидкости, соответствующие вышеупомянутым требованиям.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	50
Плотность при 15°C	ASTM D4052	903 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	208 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	18,1 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Точка вспышки	ASTM D92	220°C
Точка застывания	ASTM D97	-30°C