

SUPER TRACTOR OIL 10W-30

Описание продукта:

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 высококачественное смазочное масло, удовлетворяющее требования спецификации Super Tractor Oil Universal (STOU). Приготовлено из минерального базового масла селективной очистки и современного пакета присадок.

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 было разработано для использования в тракторах, уборочной и внедорожной технике с дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом. Более того, продукт был создан для использования в гидросистемах, трансмиссиях и механизмах отбора мощности, бортовом редукторе и «мокрых» тормозах.

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 обладает вискозиметрическими характеристиками, что обеспечивает холодный запуск двигателя в зимнее время и оптимальную реакцию гидравлики при любых условиях.

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 гарантирует оптимальную защиту двигателя, эффективно предотвращает износ и осадок; кроме того, масло обладает превосходными свойствами при использовании в тяжелой технике.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API CF-4/CF/SF, API GL-4, John Deere J27C, MF 1139/1144, Ford M2C-159B,
Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B/07B**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	879 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	68 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11 мм ² /с
Прокачиваемость масла при -25°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Точка вспышки	ASTM D92	205°C
Точка застывания	ASTM D97	-30°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	10,6 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,4 % от веса