

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220

Описание продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 высококачественное полностью синтетическое (ПАО) высококачественное трансмиссионное масло и прежде всего рекомендуется для закрытых зубчатых передач, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращает поломки боковых и трущихся поверхностей.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 проявляет превосходную защиту от ржавления и окисления. Прекрасное отделение от воды способствует беспрепятственному отводу.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 рекомендовано для смазки промышленных передач, работающих при большой нагрузке и в условиях высоких температур.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP
AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, David Brown S1.53.101(E)
AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	220
Плотность при 15°C	ASTM D4052	845 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	198-242 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 145
Точка вспышки	ASTM D92	>220°C
Точка застывания	ASTM D97	<-30°C
Механическое испытание на FZG- стенде	DIN 51354-2	12

Артикул: 4497	Дата издания: 29/08/2012	Дата замененного: -	Пересмотр:
---------------	--------------------------	---------------------	------------