

# ANTIFREEZE

## Описание продукта:

**ANTIFREEZE** (концентрат) соответствует британским стандартам качества. Состоит из моноэтиленгликоля и специальных присадок.

**ANTIFREEZE** можно использовать круглый год в любых охлаждающих системах бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря сбалансированной композиции присадок и высококачественному моноэтиленгликолю этот соответствующий стандартам антифриз является одним из наиболее качественных на рынке.

**ANTIFREEZE** дает наилучшую защиту при использовании в концентрации от 40 до 50% в воде.

**ANTIFREEZE** обеспечивает надежную защиту всех металлов в охлаждающих системах и двигателях и нейтрален к уплотнителям и гибким шлангам.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

**Хранить в местах, недоступных для детей! Не пить!**

**В случае проглатывания вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу!**

## Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**British Standard: BS 6580,  
AFNOR 15-601, ASTM D3306,  
SAE J 1034 CUNA NC 956-16**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Цвет		Синий
Плотность при 15°C	ASTM D4052	1130 кг/м <sup>3</sup>
Температура замерзания при 40% в воде	ASTM D1177	-28 °C
Температура замерзания при 50% в воде	ASTM D1177	-36 °C
pH (при 50% концентрации в воде)	ASTM D1287	7,6