

EPBF GREASE NLGI 3

Описание продукта:

EPBF GREASE NLGI 3 высококачественная многоцелевая смазка на основе минерального масла, литиевого загустителя, содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противоизносные присадки EP (Extreme Pressure)/AW (Anti Wear).

EPBF GREASE NLGI 3 используется в различных областях применения в заданных пределах температур от -30 °C до +120 °C, кратковременно 130°C.

EPBF GREASE NLGI 3 отлично выполняет противозадирные свойства, обладает высокомошной несущей способностью, защищает от коррозии и проявляет исключительную механическую стабильность, что делает ее пригодной для использования в тяжело нагруженных подшипниках, а также во влажной среде.

EPBF GREASE NLGI 3 используются главным образом для высоконагруженных подшипников качения и скольжения в промышленном и сельхоз.оборудовании, а также для подшипников колес грузовых автомобилей и др. транспортных средств.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51502: KPЗК-30, ISO 6743-9: L-XBCFB3

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
NLGI класс	ASTM D217	3
Вязкость базового масла: при 40 °C при 100 °C	ISO 12058 ISO 12058	105 мм ² /с 12 мм ² /с
Цвет	визуально	коричневый
Температура каплепадения	IP 396	>180 °C
Плотность при 20°C	IPPM CS/03	910 кг/м ³
Диапазон рабочих температур		-30 до 120 °C, пик 130 °C
Испытание на 4-х шариковой машине на износ	DIN 51350-4	2400 N
Пенетрация, 60 циклов	ISO 2137	220-250