

HYDRAULIC OIL HVZF 22

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HVZF 22 гидравлическое безцинковое противоизносное масло премиум класса, разработано для гидравлических систем высокого давления, работающих при различных температурах, в которых предпочтительны небольшие изменения вязкости при колебаниях температур.

HYDRAULIC OIL HVZF 22 изготовлено из тщательно подобранных базовых масел, обогащенных комбинацией активных веществ (присадок) и обладает хорошим сопротивлением сдвигу, улучшенный индекс вязкости для придания превосходной защиты от износа, коррозии и окисления. Вязкостная присадка снижает уменьшение вязкости с повышением температуры.

HYDRAULIC OIL HVZF 22 обладает очень хорошей деэмульгирующей и превосходной деаэрирующей способностью, термически стабильно и эффективно защищает от ржавчины и окисления.

HYDRAULIC OIL HVZF 22 может быть использовано как в стационарных, так и в мобильных гидравлических системах, а также для общего смазывания оборудования.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51524/2 HVLП, ISO 11158 HV, AFNOR NFE 48-603 HV

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	22
Плотность при 15°C	ASTM D4052	841 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	19,8 – 24,2 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	>150
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	>175 °C
Точка застывания	ASTM D97	-36 °C
FZG-тест, ступень нагрузки до задира	DIN 51354-2	миним.11
Деаэрирующая способность при 50 °C	DIN 51381	<5 мин
Деэмульгирующая способность при 54 °C	DIN 51599	<40 мин

Артикул: 4373

Дата издания: 18/10/2011

Дата замененного: -

Пересмотр: -