

FORM OIL 68

Описание продукта:

FORM OIL 68 специальное формовочное масло для строительства домов, зданий, метро и мостов.

FORM OIL 68 изготавливается на основе высококачественных базовых масел, содержит нетоксичные активные присадки, обладающие свойством активного разделения и подавления процесса ржавления, обеспечивает низкое поверхностное натяжение, что дает гладкую поверхность.

FORM OIL 68 готово к применению и наносится на предварительно очищенную поверхность опалубки в том состоянии, в котором они поставлены, по возможности более тонким слоем.

FORM OIL 68 позволяет легко удалять из форм, не повреждая бетон и дает хорошую защиту от коррозии стальных форм при нормальном состоянии. Имеет хорошие характеристики разделения и не дает обесцвечивание бетонной поверхности.

Наилучших результатов можно добиться при помощи распылителя.

В случае небольших поверхностей рекомендуется использовать валики, щетки и кисти.

Необходимо избегать образования масляных луж.

Избыточное количество разделительного средства следует удалить.

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	68
Плотность при 15°C	ASTM D4052	884 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	61,2-74,8 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	>95
Точка вспышки	ASTM D92	>200 °C
Точка застывания	ASTM D97	<-9 °C
Артикул: 4470	Дата издания: 07/05/2012	Дата замененного: 09/12/2011
Пересмотр: 1		